

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES

750 750 M

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

 $\underset{m^2/h}{3000}$

LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BROSSE PRINCIPALE

750 mm

TENSION

12

V (750)

Sans Batterie (750 M)



BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE BALAYAGE BREVETÉ



BROSSE RÉGLABLE EN HAUTEUR



RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ DE 45 L FACILE À VIDER

COLLECTIVITÉS

OLLECTIVITES ...

DONNÉES TECHNIQUES			
		750 ET PACK	750 M
Référence		MSUT00764	MSUT00770
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	750	750
Productivité théorique max	m²/h	3000	3000
Tension	V-Ah	12	-
Puissance installée	W/CV	320 W	-
Capacité du bac à déchets	l	50	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	1	1
Type de filtre		Polyester	Polyester
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Pente max.	%	2	2
Poids sans batterie	kg	20,2	14,4
Dimensions (LxlxH)	mm	1030x770x750	1030x770x750

EQUIPEMENT STANDARD							
				750 ET PACK	750 M		
BROSSES							
BROSSE PRINCIPALE				SPPV08015	SPPV08015		
BROSSE LATÉRALE x2				KTRI05049	KTRI05049		
FILTRES							
FILTRE x2				FTDP00769	FTDP00769		
BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE		
Batterie BAAC00172 (750 ET PACK)	1	12V 12 Ah	100x100x150	90	Autonome 12V 2 Ah BACA00245 (750 ET PACK)		