

## Série K 1154



**POIGNÉE EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE**  
pour un maintien sûr

**CHÂSSIS ROBUSTE**  
un boîtier en plastique  
pratiquement indestructible

**MANOMÈTRE EN ACIER  
INOXYDABLE**  
une lecture facile de  
la pression de travail

**ROUES TOUT-TERRAIN**  
roues robuste pour un transport  
facile et une grande stabilité

**POSTE DE TRAVAIL**

K 1154 TST | 602050

► **ACCESSOIRES** | page 74-96



### ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Système Total-Stop
- Régulation continue de la pression
- Flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop



#### OPTION - NON-MARKING

**Kit d'adaptation NOM** N° de réf. **42251**

Voir plus amples informations sur les versions NON-Marking à la page 75

<b>MODÈLE</b>	<b>K 1154 TST</b>	<b>NOUVEAU</b>
<b>N° de réf. TST</b> avec tambour-enrouleur	<b>602050</b>	

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-140   3-14
Débit d'eau	l/min   l/h	10   600
Surpression admissible	bars / MPa	160   16
Vitesse du moteur	T/min	2800
Raccordement électrique	V   ~   Hz   A	230   1   50   12.8
Puissance absorbée   Puissance restituée	kW	2.95   2.2
Cordon d'alimentation électrique	m	5
Connecteur		Schuko
Encombrement L x l x H	mm	470   360   875
Poids sans   avec tambour-enrouleur	kg	33

#### ÉQUIPEMENT

Flexible HP	m   N° de réf.	15 (DN6)   48015
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle   N° de réf.	Starlet 4   12525
Lance avec buse à jet plat	Buse   N° de réf.	● 042   12435-M20042
Lance rotabuse	Buse   N° de réf.	● 042   12438-042

