

NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 3C-165/810 PE



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	106174801
Pression	165 bars
Débit d'eau (maxi)	810 l/h
Calibre de buse HP	0370
Puissance Moteur	6,5 CV – HONDA ESSENCE GX200 UT2QX2
Démarrreur	Manuel
Rotation Moteur/Pompe	3490 / 3490 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - 3 pistons Céramique
Hauteur d'aspiration	1 m (amorcé)
Réservoir Essence	3,1 l - Autonomie > 1h30
Consommation	1,89 l/h
Niveau Sonore	93,2 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	76 x 54 x 60
Poids	27,2 kg




ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « FLEXOPOWER Plus » (L 96 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Valve thermique sécurité surchauffe pompe de série
- Injecteur de détergent Basse Pression



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



HONDA
POWER EQUIPMENT

NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 3C-165/810 PE



Spécificités / Points Forts



Pistolet ERGO à connexion rapide raccords tournants

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série



*Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus »
(Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.*

Support de lance intégré au châssis

10m de flexible HP armé avec tresse métal

HONDA
POWER EQUIPMENT

Moteur essence HONDA avec sécurité manque d'huile

Lance HP INOX à connexion rapide et pression réglable

Injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration


Larges roues avec pneumatiques

Pompe à Pistons CERAMIQUE

Culasse en laiton

Châssis en aluminium type « aviation » robuste et anticorrosion

Valve de Sécurité anti-surchauffe de pompe



Enrouleur de flexible disponible en OPTION (maxi 15m DN8)

