

T300e

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE



L'autolaveuse innovante haute performance est conçue pour **réduire les coûts du nettoyage, améliorer l'image de vos établissements et fournir un environnement sûr** pour votre personnel.



PRINCIPAUX AVANTAGES

Rentable et fiable

- Les composants améliorés et durables permettent de prolonger la durée de vie de la machine et de réduire le coût de possession.
- Efficacité du nettoyage pour des sols propres et sûrs en moins de passages.

Polyvalence des performances de nettoyage

- Récupération de l'eau optimale pour une réduction des risques de glissades et de chutes.
- Disque double en option pour les applications de nettoyage industrielles.

Facilité d'utilisation et d'entretien

- Facile à utiliser grâce à sa conception ergonomique, elle est équipée d'une bavette à pédale permettant de minimiser les flexions et d'une poignée plus large permettant une meilleure utilisation de la machine.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Options de tête multiples

- Différents types de tête avec pression d'application et tr/min élevés offrant d'excellents résultats en matière de nettoyage.
- Adaptez vos solutions de nettoyage et optimisez les performances de nettoyage en fonction de zones spécifiques.



Conception de bavette améliorée

- Contribue à garantir que les saletés et la poussière soient enlevées du sol afin de réduire les risques de glissades et de chutes, et les points tactiles jaunes simplifient les exigences en matière d'entretien préventif.



Capacités d'entretien quotidien de la pierre

- Un processus de nettoyage des sols intégral permettant de restituer la beauté naturelle de votre pierre poreuse et de produire un éclat remarquable et de longue durée grâce au système de protection des sols en pierre 3M™.



T300e | AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE

	DISQUE SIMPLE		DISQUE SIMPLE		DISQUE DOUBLE	CYLINDRIQUE	ORBITAL
	430 MM ASSISTÉ	430 MM AUTOTRACTÉ	500 MM ASSISTÉ	500 MM AUTOTRACTÉ	600 MM AUTOTRACTÉ	500 MM AUTOTRACTÉ	500 MM AUTOTRACTÉ
Productivité (horaire)							
Max. théorique		1,579 m²		1,858 m²	2,230 m²	1,858 m²	1,858 m²
Couverture estimée*							
Conventionnelle	868 m²	1,157 m²	1,041 m²	1,388 m²	1,697 m²	1,388 m²	1,388 m²
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSSE							
Moteur de la brosse		24 VDC		24 VDC, 0.75 kW	24 VDC, 0.75 kW	24 VDC, 0.75 kW	0.45 kW
Vitesse de rotation de la brosse/du disque		230 rpm		230 rpm	285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Pression de la brosse/du disque		21 kg		23 kg	26 kg	24 kg	29 kg
Pression de la brosse/du disque en option		21/39 kg		23/41 kg	26/44 kg	24/29 kg	29/49 kg
SYSTÈME DE SOLUTION/RÉCUPÉRATION							
Capacité du réservoir de solution		42 L		42 L	42 L	42 L	42 L
Capacité du réservoir de récupération		53 L		53 L	53 L	53 L	53 L
Moteur d'aspiration		24 VDC, 0.45 kW		24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW
Hauteur d'aspiration		876 mm		876 mm	876 mm	876 mm	876 mm
BATTERIES							
Tension du système		24 volts		24 volts	24 volts	24 volts	24 volts
Autonomie des batteries							
(max. en heures)**	3.4	3.1	2.8	2.6	2.9	2.5	3.8
Chargeur embarqué		En option		En option	En option	En option	En option
Chargeur externe		En option		En option	En option	En option	En option
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE							
Longueur		1,302 mm		1,372 mm	1,314 mm	1,283 mm	1,245 mm
Largeur		500 mm		559 mm	660 mm	635 mm	521 mm
Hauteur		1,095 mm		1,095 mm	1,095 mm	1,095 mm	1,095 mm
Poids (sans les batteries)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	116 kg
Poids (avec les batteries)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Niveau sonore							
(à l'oreille de l'opérateur)***		67 dBA		67 dBA	67.7 dBA	68.7 dBA	67.5 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie.

* L'estimation de la couverture est déterminée en fonction de la vitesse pratique et des durées de vidange/remplissage fournies dans le manuel ISSA 2004 relatif aux durées de nettoyage.
** L'autonomie est déterminée en supposant un fonctionnement continu de la machine.
*** Les niveaux sonores sont conformes à la norme ISO 11201 en vertu des recommandations fournies par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et par l'OSHA.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

